


Univers	Professional
Тур	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Seilrollen
Unterkategorie	Karabiner mit Seilrolle




ROLLCLIP A

Der ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle hat einen zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen des Seils zu erleichtern, wenn er am Anschlagpunkt befestigt ist. Er ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK oder ohne Verriegelungssystem verfügbar. Der ROLLCLIP A kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.



Der ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle kann für kurze Aufstiege am Seil als Umlenkung in der unteren Verbindungsöse der ASCENSION-Handsteigklemme verwendet werden. Die zur Seilrolle gerichtete Schnapperöffnung erleichtert die Installation des Seils.



Der ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle kann in Kombination mit der Seilklemme RESCUCENDER in einem Flaschenzug als Umlenkung verwenden werden.

Kurzbeschreibung Karabiner mit Seilrolle zum einfachen Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist

Beschreibung

- Erleichtert das Handling:
- Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.
- Die zur Seilrolle gerichtete Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist.
- Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren und ein Verdrehen zu verhindern.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner beim Einhängen verhakt.
- H-Profil des Karabiners:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
- Verfügbar mit TRIACT-LOCK-Verriegelungssystem oder ohne Verriegelung.

Spezifikationen

- Material: Aluminium
- Durchmesser min.: 7mm
- Durchmesser max.: 13mm
- Durchmesser der Seilscheibe: 18mm
- Maximale Gebrauchslast: 2 x 2 = 4kN
- Wirkungsgrad: 85%Bruchlast längs: 20kNBruchlast quer: 8kN
- Bruchlast Schnapper offen: 7kN

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	P74 TL	P74
Verriegelungssystem	TRIACT-LOCK	Ohne Verriegelung
Gewicht	115 g	105 g
Zertifizierung(en)	CE EN 362, EN 12275, EN 12278, EAC	CE EN 12275, EN 12278, EAC
Öffnung	22 mm	25 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	10	10
EAN	3342540104082	3342540103856

Zubehör CAPTIV