Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Seilrollen
Unterkategorie	Karabiner mit Seilrolle

ROLLCLIP Z

Der ROLLCLIP Z-Karabiner mit Seilrolle hat einen entgegengesetzt zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen in Anschlagpunkte und Geräte zu erleichtern. Er ist mit zwei Verriegelungssystemen verfügbar: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System.



Der ROLLCLIP Z-Karabiner mit Seilrolle kann für kurze Aufstiege am Seil als Umlenkung in der oberen Verbindungsöse der ASCENSION-Handsteigklemme verwendet werden. Der entgegengesetzt zur Seilrolle öffnende Schnapper erleichtert die Installation an der ASCENSION.



Der ROLLCIP Z-Karabiner mit Seilrolle kann bei der Baumpflege zum Verbinden des ZIGZAG-Abseilgeräts mit der Seilbrücke des SEQUOIA-Gurts verwendet werden, um die seitliche Bewegungsfreiheit zu verbessern.

Kurzbeschreibung Karabiner mit Seilrolle zum einfachen Einhängen in Anschlagpunkte und Geräte

Beschreibung

• Erleichtert das Handling:
- Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.
- Entgegengesetzt zur Seilrolle öffnender Schnapper, um das Einhängen des Karabiners in die Geräte zu erleichtern.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner beim Einhängen verhakt.
• H-Profil des Karabiners:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit zwei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.

Spezifikationen

• Material: Aluminium
• Durchmesser min.: 7mm
• Durchmesser max.: 13mm
• Durchmesser der Seilscheibe: 18mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 x 2 = 4kN
• Wirkungsgrad: 85%
• Bruchlast längs: 20kN
• Bruchlast quer: 8kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7kN

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	**P75 TL**	**P75 SL**
Verriegelungssystem	TRIACT-LOCK	SCREW-LOCK
Gewicht	110 g	105 g
Zertifizierung(en)	CE EN 362, EN 12278, EAC	CE EN 362, EN 12278, EAC
Öffnung	20 mm	21 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	10	10
EAN	3342540815872	3342540815865